

## Produktdatenblatt –

**Elektro Kombidämpfer SpaceCombi  
MagicPilot 6.23 Junior**

**MKN-Nr.:**  
SKECOD623T

Heißluftdämpfer in Kompaktbauweise nach DIN 18 866 (Teil 2), geeignet für die meisten in der gewerblichen Küche angewandten Garmethoden.

Manuelle Bedienung mit den Grundgararten Dämpfen, Heißluft, CombiDämpfen und Perfection. Automatisch mit den 10 autoChef-Garkategorien von Fleisch bis Perfection, dem Klima-Regenerieren.

Zum wahlweisen Einsatz der Garmedien Heißluft, drucklosem Frischdampf, einzeln, nacheinander oder kombiniert mit feuchter und trockener Hitze.



## Technische Highlights

### MagicPilot – Bedienkonzept



Robuster, verschleißfreier, kapazitiver Echt-farben-Touch-Bildschirm – geschützt hinter 3 mm gehärtetem Sicherheitsglas. Von allen Seiten optimal einsehbar. 800 x 480 Pixel und 16 Mio. Farben. Langlebige LED-Hintergrundbeleuchtung.

### QualityControl



Erkennt autom. die Füllmenge, passt den Garablauf für autoChef-Garprogramme an – ohne Einsatz des Kerntemperaturfühlers! Kein manuelles Nachgaren. Qualitätssicherung – unabhängig von der Befüllmenge immer perfektes Ergebnis!

### ChefsHelp – Infoschritte



Einfügen von Bedienerinformationen in Text und Grafiken an beliebiger Stelle im Garverlauf. Optional mit akustischem Signal. Großflächige Anzeige im Display.

### FamilyMix



Produkte, die im gleichen Garraumklima gegart werden können, werden in einer übersichtlichen Liste vorgeschlagen – zeigt an, was zusammen gehört! Effiziente Ausnutzung der Garraumkapazität.

### VideoAssist



Interaktive Hilfebedienung mit Anweisungs-Clips von Profi-Köchen – in Film und Farbe.

### PHleco mit DynaSteam2



Hochgeschwindigkeits-Zentrifugal-Dampferzeugungs-Technologie mit Wärmerückgewinnung und dynamischer, mikroprozessorgesteuerte, garprozessabhängige Dampfmengenanpassung – DynaSteam2.

### CombiDoctor – Selbstdiagnose-Programm



Automatischer Selbsttest aller relevanten Gerätefunktionen wie Klima- und Reinigungsfunktion. Ausgabe des Ergebnis im Display.

### HoodIn – autom. Dampfkondensation\*



Integrierte Dampfkondensation mit einem Wirkungsgrad von etwa 80%.

### GreenInside – Energieverbrauchsanzeige

Zeigt den Energie- und Wasserverbrauch am Ende jedes Garprogramms an.



### WaveClean® – autom. Reinigungssystem\*

- sicher – der Reiniger ist versiegelt in einer Kartusche mit Schutzwachs.
- einfach – Kartusche einsetzen, starten
- sparsam – durch Umwälzsystem



\* Option

## Produktdatenblatt – Elektro Kombidämpfer SpaceCombi MagicPilot 6.23 Junior

MKN-Nr.:  
SKECOD623T

### Weitere Ausstattungsmerkmale

- autoChef – automatisches Garen
- über 250 vorgelegte internationale Garprozesse, individuell veränderbar
- über 350 Garprogramme speicherbar (autoChef & eigene)
- individuelle Favoritenübersicht auf dem Startbildschirm
- Garprogrammschutz gegen unbefugtes Ändern/Löschen
- direkte Fremdsprachenumschaltung, Volltextsuche
- Manuelles Bedienkonzept mit 12 Gararten: SoftDämpfen, Dämpfen, ExpressDämpfen, Heißluft, CombiDämpfen, Perfection, NT-Niedertemperatur,  $\Delta T$ , Sous vide, Beschwaden, Backen und Ruhefunktion
- StepMatic® - bis zu 20 Garschritte beliebig kombinierbar
- Time2Serve – Eingabe der gewünschten Fertigzeit
- RackControl® – Mehrfachtimer
- ClimaSelect plus – Klimasteuerung
- Ready2Cook – Vorheizen, CoolDown, Klima vorbereiten
- PerfectHold – Warmhaltefunktion mit SmartCoolDown
- interner Mehrpunkt-Kerntemperaturmessung (bis 99°C)
- SES® – Steam Exhaust System, das Sicherheitssystem
- autoreverser Lüfterradbetrieb für hohe Gleichmäßigkeit
- 2 Luftgeschwindigkeiten (in Verbindung mit Lüfter-Takten) programmierbar – getakteter Lüfterbetrieb
- Lüfterrad-Sicherheits-Motorbremse
- Garprogramme mit BarcodeScan in autoChef aufrufen
- manuelles Reinigungsprogramm mit Bedienerführung
- Wasserfilter-Wartungshinweis für externe Wasserfilter
- bedarfsgerechte Energiezufuhr
- EcoModus – automatische Temperaturreduzierung im Dauerbetrieb bei Nichtbeschickung
- MKN CombiConnect – serienmäßige PC-Software zum Erstellen eigener Garprogramme, zur Visualisierung, Archivierung und Drucken von HACCP Daten
- integrierter HACCP Speicher
- Zeitschaltuhr mit Startzeitvorwahl in Echtzeit
- manuelle Beschwadung
- Profi-Backfunktionalität – Backprogramme mit Beschwadung in ml, Ruhezeit und Entfeuchtung programmieren
- temperaturgeregelte Wrasenablöschung
- AutoShower – integrierte Brauseeinrichtung im Garraum
- Hygiene-Garraum aus korrosions-beständigem Chrom-Nickel-Stahl, hochglanzpoliert mit hygienischen Ausrundungen, wärmedämmend
- Halogen-Garraumbeleuchtung hinter schocksicherem Glas
- 6 x 2/3 GN Längseinschub
- Hygiene-Garraumtür mit 3fach-Isolierverglasung
- berührungsloser Türkontaktschalter, Türraststellungen mit Endanschlag, steckbare Türdichtung
- Tür-Einhand-Drehgriff
- USB-Schnittstelle u.a. für Softwareupdates\*
- Garrezepte Importfunktion via USB-Stick
- blinkendes Display nach Garzeitende
- Lautsprecher, einstellbare Töne
- direkter Abwasserfestanschluss nach DVGW möglich

\* kostenlos unter [www.mkn.com](http://www.mkn.com)

### Installationsvoraussetzungen

- Anschluss an das bauseitige Wasserversorgungsnetz
- bauseitiger Abwasseranschluss (Bei Option WaveClean ohne Siphon!)
- Elektro-Anschluss

### Technische Daten

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Geräte-Maße (LxBxH) (mm):                         | 550 x 630 x 758                            |
| Nennwärmebelastung (kW):                          |                                            |
| Anschlusswert Elektro (kW):                       | 5,2 oder 3,5                               |
| Spannung <sup>1</sup> (V):                        | 400 oder 440 3 (N) PE AC / 230 1 (N) PE AC |
| Empfohlene Absicherung (A):                       | 3 x 16 / 1 x 16                            |
| Frequenz (Hz):                                    | 50 oder 60                                 |
| Standard-Gasdruck Erdgas <sup>2</sup> (mbar):     |                                            |
| Standard-Gasdruck Flüssiggas <sup>2</sup> (mbar): |                                            |
| Gasanschluss:                                     |                                            |
| Abgasanschluss:                                   |                                            |
| Abgasführung:                                     |                                            |
| Weichwasseranschluss:                             | DN 20 (G ¾" A)                             |
| Wasseranschluss:                                  | DN 20 (G ¾" A)                             |
| Wasseranschlussdruck (bar):                       | 2,0 - 6,0                                  |
| Ablauf / Abwasseranschluss:                       | DN 40                                      |
| Gastronorm 2/3 (354 x 325 mm):                    | 6 (max. 60 mm tief)                        |
| Gastronorm 2/3 (354 x 325 mm):                    | 5 (max. 65 mm tief)                        |
| Backmaß (600 x 400 mm):                           |                                            |
| Teller Ø 28 cm auf Regenerier-Rosten:             | 6                                          |
| Teller Ø 32 cm auf Regenerier-Rosten:             | 6                                          |
| Material Gehäuse:                                 | 1.4301                                     |
| Gewicht netto (brutto) (kg):                      | 66 (-)                                     |
| Wärmeabgabe latent (W):                           | 936 / 630                                  |
| Wärmeabgabe sensibel (W):                         | 624 / 420                                  |
| Schutzart:                                        | IPX 5                                      |

### Produktsicherheit

- CE-Kennzeichnung
- GS TÜV geprüft
- WRAS

### Optionen/Zubehör

- Tür-Linksanschlag
- GN-Behälter, GN-Roste und Spezial-Back- und Bratbleche
- WaveClean® – automatisches Reinigungssystem
- Two-in-one Reiniger/Klarspülerkartuschen
- Spezial-Reiniger, Spezial-Entkalker und Handdruck-Sprühstole für manuelle Reinigung
- Stapelkit
- Untergestelle
- Sonderspannung
- Einbauvariante
- HoodIn – integrierte Dampfkondensation
- Schnittstelle für den Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage nach DIN 18875 und potentialfreier Kontakt
- ETHERNET-Schnittstelle
- Funk-Barcode-Scanner inklusive USB Kabel zum Laden
- Wandkonsole
- MagicHood - Geruchsneutralisierungshaube

<sup>1</sup> Sonderspannung auf Anfrage

<sup>2</sup> weitere Gasarten auf Anfrage

<sup>3</sup> serienmäßige Verpackung auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!

03.08.2018

MKN Maschinenfabrik  
Kurt Neubauer GmbH & Co. KG

Halberstädter Strasse 2a  
38300 Wolfenbüttel/Germany

Tel: +49 (0) 5331 89-0  
Fax: +49 (0) 5331 89-280

[info@mkn.de](mailto:info@mkn.de) • [www.mkn.com](http://www.mkn.com)  
[www.kombidaempfer-flexicombi.de](http://www.kombidaempfer-flexicombi.de)

