

Warmhaltegerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche und Speisenverteilung.



### Technische Highlights

#### Material:

Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304. Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320.

#### Auf- und Abkantungen:

Abdeckung vorne und seitlich 50 mm nach unten, hinten 25 mm nach oben gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt. 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen. Seitlich mit dicht verschweißten Ablaufrinnen – hinten gerundet (R 30).

#### Korpus:

Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden.

#### Bedienblende:

Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente, abnehmbar von vorne für einfachen und kostengünstigen Servicezugang. Prägung hinter den Knebeln, ergonomisch geformte Knebel zur einfachen Erkennung der Position.

#### Nutzfläche:

Tiefgezogene Wanne komplett aus CrNi-Stahl (1.4301) nahtlos und fett dicht eingeschweißt. Mit großen Radien zur leichten Reinigung.

#### Aufstellung:

Aufhängehaken an Rückseite der Abdeckung angeschweißt mit Justiervorrichtung zur horiz. & vertik. Ausrichtung. Passend zur Installationsbrücke ist zur horizontalen Ausrichtung zusätzlich ein von der Gerätevorderseite aus zu betätigender Verstellmechanismus eingebaut.

#### Energiearten:

Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für bauseitigen Elektro-Festanschluss, alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind eingebaut.

#### Besonderheit:

#### Beheizung:

Indirekte Beheizung durch Rohrheizkörper, mit thermostatischer Temperaturregelung. Integrierter Geräteschalter, Kontrollleuchte, Trockenschutz.

Warmhaltegerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche und Speisenverteilung.

Aktuelle Planungszeichnungen finden Sie hier:

[www.mkn.com](http://www.mkn.com)

► Partner-Login

► Ersatzteildatenbank & Download

### Weitere Ausstattungsmerkmale

- Verbindung, Abdichtung mittels deckplattenbündig aufgesteckten Spezialklemmstegen (Sonderausstattung)
- Medien werden von hinten in das Gerät eingeführt
- Wanne vorbereitet zum Einsetzen eines 1/1 GN-Behälters, 200 mm tief
- Wannenförmiger Boden mit Ablauf in den Unterbau führend – Ablassventil DN 20 senkrecht nach unten

### Technische Daten

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Geräte-Maße (LxBxH*) (mm):                        | 400 x 850 x 400 |
| Nutzflächen:                                      | 1               |
| Nutzfläche Maße (LxBxH) (mm):                     | 305 x 510 x 200 |
| Durchmesser (mm):                                 |                 |
| Nenninhalt (L):                                   |                 |
| Nutzfüllmenge (L):                                |                 |
| Anschlusswert Elektro (kW):                       | 1,5             |
| Spannung <sup>1</sup> (V):                        | 230 1 NPE AC    |
| Empfohlene Absicherung (A):                       | 1 x 16          |
| Frequenz (Hz):                                    | 50/60           |
| Nennwärmebelastung (kW):                          |                 |
| Standard-Gasdruck Erdgas <sup>2</sup> (mbar):     |                 |
| Standard-Gasdruck Flüssiggas <sup>2</sup> (mbar): |                 |
| Ankochzeit nach DIN 18855 (Min.):                 |                 |
| Dampfdruck (bar):                                 |                 |
| Kälteleistung (kW):                               |                 |
| Gewicht netto (kg):                               | 19              |
| Gewicht brutto <sup>3</sup> (kg):                 | 25              |
| Wärmeabgabe latent (W):                           | 400             |
| Wärmeabgabe sensibel (W):                         | 250             |
| Schutzart:                                        | IPX5            |

\* Korpushöhe zzgl. optionaler Gerätefüße in 150 mm oder 200 mm Höhe.

### Produktsicherheit

- CE-Kennzeichnung

### Installationsvoraussetzungen

- Elektro-Festanschluss
- Bei optionalem Wasserzulaufhahn mit 1/2" Kaltwasseranschluss.

### Optionen/Zubehör

| MKN-Artikelnr: | Beschreibung:                       |
|----------------|-------------------------------------|
| 815406         | schwenkbarer Wasserzulaufhahn DN 15 |
| 10016677       | Einlegeboden 1/1 GN                 |
|                |                                     |
|                |                                     |
|                |                                     |

<sup>1</sup> Sonderspannung auf Anfrage

<sup>2</sup> weitere Gasarten auf Anfrage

<sup>3</sup> seemäßige Verpackung auf Anfrage