

Produktdatenblatt – Gas-Kippbratpfanne 2/1 GN Motorkippung, CrNi-Stahl-Sandwich-Bratboden

MKN-Nr.:
10019151

Multifunktionales Gargerät nach DIN 18857 zum universellen Einsatz in der gewerblichen Küche. Für die meisten in der gewerblichen Küche angewendeten Gar-Methoden. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren und Sieden. Zum Kochen von Fleisch, Kurzgebratenem, Eierprodukten, Fisch, Milchprodukten und Beilagen.



Technische Highlights

Material:

Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304. Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320.

Auf- und Abkantungen:

Abdeckung vorne und seitlich 50 mm nach unten, hinten 25 mm nach oben gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt. 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen. Seitlich mit dicht verschweißten Ablaufrinnen – hinten gerundet (R 30).

Korpus:

Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden.

Bedienblende:

Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente, abnehmbar von vorne für einfachen und kostengünstigen Servicezugang. Ergonomisch geformte Knebel zur einfachen Erkennung der Position.

Nutzfläche:

Hygienisch geformter Tiegel aus CrNi-Stahl (1.4404) passend für Gastronorm-Behälter, Eckradien bis zu 52,5 mm, mit eingeschweißtem Bratboden aus CrNi-Stahl (1.4404). 12 mm dickem, unterplattiertem hochwarmfestem Stahl (1.5415) zur Wärmespeicherung.

Aufstellung:

Vorbereitet zur Aufnahme von höhenverstellbaren Gerätefüßen (optional) oder zur Aufstellung auf bauseitigen Sockel.

Energiearten:

Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für bauseitigen Elektro-Festanschluss, alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind eingebaut. Gerät intern komplett gastechnisch verrohrt für bauseitigen Gas-Festanschluss.

Besonderheit:

Doppelwandiger, wärmegeämmter, federentlasteter Klappdeckel mit Deckeldrehgelenk. Innendeckel mit in den Kessel ragender Abtropfkante zur Ableitung des Kondensats. Verschleißfrei ohne Dichtung.

Beheizung:

Beheizung durch atmosphärische Stabbrenner, mit automatischer Abschaltung während des Kippbetriebes. Elektronische Zündung und Flammenüberwachung des Brenners.



Produktdatenblatt – Gas-Kippbratpfanne 2/1 GN Motorkippung, CrNi-Stahl-Sandwich-Bratboden

MKN-Nr.:
10019151

Multifunktionales Gargerät zum Kochen von Fleisch, Kurzgebratenem, Eierprodukten, Fisch, Milchprodukten und Beilagen.

Aktuelle Planungszeichnungen finden Sie hier:

www.mkn.com

► Partner-Login

► Ersatzteildatenbank & Download

Weitere Ausstattungsmerkmale

- Verbindung, Abdichtung mittels deckplattenbündig aufgesteckten Spezialklemmstegen (Sonderausstattung)
- Tiegel mit 25 mm hohen Kragen und optimierter Ausgießschnaupe für sehr kurze Ausgießzeiten
- Tiegel links und rechts in Seitenholmen drehbar gelagert mit weit vorn liegendem Drehpunkt für optimales Ausgießverhalten
- Kippung über eine elektromotorische Kippvorrichtung mit Handschalter
- doppelwandiger, wärmegeprägter, federentlasteter Klappdeckel mit Deckeldrehgelenk
- Innendeckel mit in den Kessel ragender Abtropfkante zur Ableitung des Kondensats – verschleißfrei ohne Dichtung
- thermostatische Temperaturregelung mit elektronischer Flammenüberwachung – Gasabsperrhahn zu Wartungszwecken im Gerät
- Mischbatterie mit Auslaufentleerung 3/4", Ausladung 400 mm

Technische Daten

Geräte-Maße (LxBxH*) (mm):	1300 x 850 x 700
Nutzflächen:	1
Nutzfläche Maße (LxBxH) (mm):	700 x 540 x 210
Durchmesser (mm):	
Nenninhalt (L):	80
Nutzfüllmenge (L):	65
Anschlusswert Elektro (kW):	0,1
Spannung ¹ (V):	230 1 NPE AC
Empfohlene Absicherung (A):	1 x 16
Frequenz (Hz):	50/60
Nennwärmebelastung (kW):	12
Standard-Gasdruck Erdgas ² (mbar):	20; 25
Standard-Gasdruck Flüssiggas ² (mbar):	30; 37; 50
Gas-Anschluss:	DN 20 (3/4")
Ankochzeit nach DIN 18855 (Min.):	
Dampfdruck (bar):	
Kälteleistung (kW):	
Gewicht netto (kg):	202
Gewicht brutto ³ (kg):	237
Wärmeabgabe latent (W):	5500
Wärmeabgabe sensibel (W):	5512
Schutzart:	IPX5

* Korpushöhe zzgl. optionaler Gerätefüße in 150 mm oder 200 mm Höhe.

Produktsicherheit

- CE-Kennzeichnung

Installationsvoraussetzungen

- Elektro-Festanschluss
- Gas-Festanschluss
- 3/4" Kalt- und Warmwasseranschluss bauseits

Optionen/Zubehör

MKN-Artikelnr:	Beschreibung:
845466	Fußschalter für die elektromotorische Kippung
10016161	Tiegel-Schaber
10026971	Schöpfschaufel, ungelocht
10026969	Schöpfschaufel, gelocht

¹ Sonderspannung auf Anfrage

² weitere Gasarten auf Anfrage

³ seemäßige Verpackung auf Anfrage



Technische Änderungen vorbehalten!
28.05.2020