

## Produktdatenblatt — Arbeitstisch 1000

MKN-Nr.:  
10019080

Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860.



### Technische Highlights

#### Material:

Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304. Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320.

#### Auf- und Abkantungen:

Abdeckung vorne und seitlich 50 mm nach unten, hinten 25 mm nach oben gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt. 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen. Seitlich mit dicht verschweißten Ablaufrinnen – hinten gerundet (R 30).

#### Korpus:

Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden.

#### Bedienblende:

#### Nutzfläche:

#### Aufstellung:

Vorbereitet zur Aufnahme von höhenverstellbaren Gerätefüßen (optional) oder zur Aufstellung auf bauseitigen Sockel.

#### Energiearten:

#### Besonderheit:

#### Beheizung:



## Produktdatenblatt — Arbeitstisch 1000

MKN-Nr.:  
10019080

Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860.

Aktuelle Planungszeichnungen finden Sie hier:

[www.mkn.com](http://www.mkn.com)

► Partner-Login

► Ersatzteildatenbank & Download

### Weitere Ausstattungsmerkmale

- Verbindung, Abdichtung mittels deckplattenbündig aufgesteckten Spezialklemmstegen (Sonderausstattung)
- Arbeitstisch mit hochbelastbarer, glatter Arbeitsfläche, unterhalb mit Antidröhnplatten beschichtet

### Technische Daten

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Geräte-Maße (LxBxH*) (mm):                        | 1000 x 850 x 700 |
| Nutzflächen:                                      |                  |
| Nutzfläche Maße (LxBxH) (mm):                     | 1000 x 850 x     |
| Durchmesser (mm):                                 |                  |
| Nenninhalt (L):                                   |                  |
| Nutzfüllmenge (L):                                |                  |
| Anschlusswert Elektro (kW):                       |                  |
| Spannung <sup>1</sup> (V):                        |                  |
| Empfohlene Absicherung (A):                       |                  |
| Frequenz (Hz):                                    |                  |
| Nennwärmebelastung (kW):                          |                  |
| Standard-Gasdruck Erdgas <sup>2</sup> (mbar):     |                  |
| Standard-Gasdruck Flüssiggas <sup>2</sup> (mbar): |                  |
| Ankochzeit nach DIN 18855 (Min.):                 |                  |
| Dampfdruck (bar):                                 |                  |
| Kälteleistung (kW):                               |                  |
| Gewicht netto (kg):                               |                  |
| Gewicht brutto <sup>3</sup> (kg):                 |                  |
| Wärmeabgabe latent (W):                           |                  |
| Wärmeabgabe sensibel (W):                         |                  |
| Schutzart:                                        |                  |

\* Korpushöhe zzgl. optionaler Gerätefüße in 150 mm oder 200 mm Höhe.

### Produktsicherheit

### Installationsvoraussetzungen

### Optionen/Zubehör

| MKN-Artikelnr: | Beschreibung:                                        |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 0845866        | Flügeltür für OPTIMA-Geräte 500 mm (2x erforderlich) |

<sup>1</sup> Sonderspannung auf Anfrage

<sup>2</sup> weitere Gasarten auf Anfrage

<sup>3</sup> seemäßige Verpackung auf Anfrage

