



world of cooking

Neue MKN OPTIMA® 700 Elektro-Herde Vitro

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

	2 Zonen	4 Zonen	4 Zonen_Backofen
MKN Code	7EHEV042XT	7EHEV084XT	7EHEV084XTEB
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	800 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	299 x 534	694 x 534	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	44	91	131
Brutto-Gewicht (kg)	55	104	144
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6.5 kW	13 kW	17.55 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 25 A	3 x 40 A
Netz / Frequenz	3 N~ / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	520	1040	1768
Wärmeabgabe sensibel (W)	1300	2600	4490

¹ Korpusmaße

Konstruktion

- Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301 / AISI 304)
- Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320
- Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden
- Abdeckung mit 45° Schräge vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt, seitlich je 90° um 50 mm abgekantet und hinten 90° um 40 mm aufgekantet
- 30 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen
- Seitlich mit dicht verschweißten Ablaufinnen, Ausführung vorne mit 45° Schräge – hinten gerundet (R 30)
- **MKN Multi Safe Connect** – Einfach zu montierendes System zur Abdichtung und Verbindung nebenstehender Geräte mittels Multi Safe Connect Steg (optionales Zubehör), mit thermischer Trennung, integrierter Flüssigkeitsbarriere, ermöglicht leichtes Bewegen des Kochgeschirrs auf Oberplattenniveau
- **Schrankraum in MKN Hygiene Standard**, dreiseitig geschlossen – Kante zwischen Rückwand und Boden rund ausgeführt (R20)
- Serienmäßig vorbereitet zur Aufnahme von (optional) höhenverstellbaren Geräte- oder Flanschfüßen, 4 Lenkrollen, 2 Walzen (hinten) und 2 Füßen (150 mm, vorne)
- Zusätzlich kann das Gerät optional zur Aufnahme von höhenverstellbaren Sockelfüßen oder zur Montage an einer Installationsbrücke vorbereitet werden
- Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für bauseitigen Elektro-Festanschluss, alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind eingebaut
- Vorbereitet für Medienzuführung über vorgelassene Half-Knockouts (Rückwand unten links/rechts, Unterboden hinten links/rechts) inkl. Verschlussmembranen für Medienzuführung (abhängig von der Anzahl der zuzuführenden Medien), passend zur Größe der Zuführungsöffnung (Knockout)
- **IPX6** – Schutz gegen starkes Strahlwasser

Installationsvoraussetzungen, bauseits

- Elektro-Festanschluss

Nutzfläche

- Fugenloses, reinigungsfreundliches Glaskeramik-Kochfeld 6 mm dick, höhengleich in die Abdeckung eingeklebt
- In gleich große Kochzonen unterteilt, mit Dekor gekennzeichnet
- Die Ecken des Kochfeldes sind gerundet (R 50)
- Mit **Elektro-Brat- und Backofen GN 1½** im Unterbau integriert
- Beheizung über CrNi-Stahl Rohrheizkörper von 50 – 300 °C
- Oberhitze über innenliegende Heizkörper, Unterhitze durch indirekte Beheizung
- Temperaturregelung stufenlos über einen Thermostat (für Unter- und Oberhitze)
- Mit Kontrolllampe und Wahlschalter (nur Oberhitze, nur Unterhitze, Oberhitze und Unterhitze kombiniert)

- Backofen mit doppelwandiger, stabiler Backofentür (bis 100 kg belastbar) und Drehfedergelenk
- Backofentür innen und außen glatt, mit Wrasenabzug
- Griff seitlich, außerhalb des Hitzeschwallbereiches der Backofenmuffel
- Innenmuffel hat große, reinigungsfreundliche Innenradien (Hygieneausführung)
- Seitlich 2 Backblechauflagen mit 3 Einschubebenen mit Kipp-sicherung für GN 1½, zur leichteren Reinigung herausnehmbar

Bedienkonzept

- Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente
- Bedienblende abnehmbar von vorne für einfachen und kostengünstigen Servicezugang
- **MKN Kunststoff-Knebel schwarz**, ergonomisch geformt zur einfachen Erkennung der Position
- Geprägter Knebelsitz verhindert eindringen von Flüssigkeiten
- Heizleistung einstellbar über 10 fein abgestufte Leistungsstufen je Kochzone

Beheizung

- Beheizung durch Strahlungsheizkörper Ø 210 mm
- Elektronisches, energiesparendes Topferkennungssystem
- Überhitzungsschutz durch automatische Leistungsrückschaltung

Zubehör**

- Granitemailliertes Blech GN 1½ (530 x 520 x 40 mm)
- Chrom-Nickel-Stahl-Rost GN 1½

Optionen

- Wandhängend
- Gerätefüße 100 mm oder 150 mm höhenverstellbar
- Flanschfüße 150 mm
- Sockelaufstellung inkl. höhenverstellbaren Sockelfüßen
- Fahrbar (4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar)
- 2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)
- EOA-Schnittstelle nach DIN 18875
- Potenzialfreier Kontakt
- Phasenausfallüberwachung
- **Interface-Pack** mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt und Phasenausfallüberwachung
- **MKN-Edelstahl Premiumknebel**, ergonomisch geformt zur einfachen Erkennung der Position
- Flügeltüren (bis 600 mm wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag)
- **Hygieneschrankraum H2**, dreiseitig geschlossen – alle Ecken und Kanten rund ausgeführt (R20)
- Hygieneschrankraum H2 mit geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz
- Anschlussleitung mit CEE-Stecker inkl. Verschlussblech mit Normverschraubung zur Kabeldurchführung und Zugentlastung

Neue MKN OPTIMA® 700

Elektro-Herde Vitro



world of cooking

- Griffstange / Handlauf 20 x 40 mm
- Bord 80 x 40 mm
- **MKN SteelPlus** – CO₂e-reduzierter Edelstahl (Scope 1, 2, 3)*

Sonderausstattung, optionales Zubehör

- Zwischenboden (für Gerätelängen 400 bis 800 mm)
- Granitemailliertes Blech GN 1½ (530 x 520 x 40 mm)**
- Chrom-Nickel-Stahl-Rost GN 1½**

* weitere Informationen unter: www.mkn.com/nachhaltigkeit/mkn-steelplus

** gilt nur für Geräte mit Backofen