

Produktdatenblatt — Arbeitstisch 400

MKN-Nr.:
10018324

Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860.



Technische Highlights

Material:

Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304. Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320.

Auf- und Abkantungen:

Abdeckung vorne und seitlich 50 mm nach unten, hinten 25 mm nach oben gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt. 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen. Seitlich mit dicht verschweißten Ablaufrinnen – hinten gerundet (R 30).

Korpus:

Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden.

Bedienblende:

Nutzfläche:

Aufstellung:

Vorbereitet zur Aufnahme von höhenverstellbaren Gerätefüßen (optional) oder zur Aufstellung auf bauseitigen Sockel.

Energiearten:

Besonderheit:

Beheizung:



Produktdatenblatt — Arbeitstisch 400

MKN-Nr.:
10018324

Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860.

Aktuelle Planungszeichnungen finden Sie hier:

www.mkn.com

► Partner-Login

► Ersatzteildatenbank & Download

Weitere Ausstattungsmerkmale

- Verbindung, Abdichtung mittels deckplattenbündig aufgesteckten Spezialklemmstegen (Sonderausstattung)
- Arbeitstisch mit hochbelastbarer, glatter Arbeitsfläche, unterhalb mit Antidröhnplatten beschichtet

Technische Daten

Geräte-Maße (LxBxH*) (mm):	400 x 850 x 700
Nutzflächen:	
Nutzfläche Maße (LxBxH) (mm):	400 x 850 x
Durchmesser (mm):	
Nenninhalt (L):	
Nutzfüllmenge (L):	
Anschlusswert Elektro (kW):	
Spannung ¹ (V):	
Empfohlene Absicherung (A):	
Frequenz (Hz):	
Nennwärmebelastung (kW):	
Standard-Gasdruck Erdgas ² (mbar):	
Standard-Gasdruck Flüssiggas ² (mbar):	
Ankochzeit nach DIN 18855 (Min.):	
Dampfdruck (bar):	
Kälteleistung (kW):	
Gewicht netto (kg):	37
Gewicht brutto ³ (kg):	42
Wärmeabgabe latent (W):	
Wärmeabgabe sensibel (W):	
Schutzart:	

* Korpushöhe zzgl. optionaler Gerätefüße in 150 mm oder 200 mm Höhe.

Produktsicherheit

Installationsvoraussetzungen

Optionen/Zubehör

MKN-Artikelnr:	Beschreibung:
845031	Flügeltür für Gerätelänge 400 mm
845666	Kastenschublade OPTIMA 1 x 400
845656	Kastenschublade OPTIMA 2 x 400 UB
845646	Winkelschienen OPTIMA 3 x 400
10020516	Schrankraum in MKN-Hygieneführung H2 – Ecken als Kugelecken (R20)

¹ Sonderspannung auf Anfrage

² weitere Gasarten auf Anfrage

³ seemäßige Verpackung auf Anfrage

